パナソニックがおすすめする Windows Vista® Business

■Let'snote Y7（XPモデル）の主な仕様

品　番			スーパーマルチドライブ内蔵モデル	DVD-ROM&CD-R/RWドライブ内蔵モデル		
			CF-Y7AWDAXS	CF-Y7AW1AXS	CF-Y7AWCAXS	CF-Y7ACCAXS
			SXGA+		XGA	
			無線LAN内蔵			無線LAN非内蔵
OS※1			Microsoft® Windows® XP Professional 正規版 Service Pack 2　セキュリティ強化機能搭載（NTFSファイルシステム）			
CPU			インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー低電圧版 L7300		インテル® Core™ Duo プロセッサー超低電圧★版 U2400	
			2次キャッシュメモリー※2 4 MB、動作周波数 1.4 GHz、フロントサイド・バス800 MHz		2次キャッシュメモリー※2 2 MB、動作周波数 1.06 GHz、フロントサイド・バス533 MHz	
チップセット			モバイルインテル® GM 965 Express チップセット		モバイルインテル®945 GMS Express チップセット	
メインメモリー※2			標準512 MB DDR2 SDRAM(最大1536 MB)空きスロット1			
ビデオメモリー※2			最大256 MB　メモリー増設時最大384MB(メインメモリーと共用)※3		最大128 MB(メインメモリーと共用)※3	
ハードディスクドライブ※4			80 GB (Serial ATA)		80 GB (Ultra ATA100)	
CD/DVDドライブ			スーパーマルチドライブ内蔵※5 バッファアンダーランエラー防止機能（SmoothLink）搭載		DVD-ROM&CD-R/RWドライブ内蔵※5 バッファアンダーランエラー防止機能（SmoothLink）搭載	
	連続データ転送速度※6 ※9	再 生	DVD-RAM※7 2倍速〈4.7 GB〉/ 1倍速〈2.6 GB〉、DVD-R※8 / DVD-RW 最大4倍速、+R / +R DL / +RW 最大4倍速、DVD-ROM 最大8倍速、CD-ROM / CD-R最大24倍速、CD-RW 最大20倍速		DVD-RAM※7 2倍速〈4.7 GB〉/ 1倍速〈2.6 GB〉、DVD-R※8 / DVD-RW 最大4倍速、+R / +R DL / +RW 最大4倍速、DVD-ROM 最大8倍速、CD-ROM / CD-R / CD-RW 最大24倍速	
		記 録	DVD-RAM※7 2倍速〈4.7 GB〉、DVD-R / +R 最大4倍速、DVD-RW 最大2倍速、+RW 2.4倍速、CD-R 最大24倍速、CD-RW※10 最大10倍速		CD-R最大24倍速、CD-RW※10 最大24倍速	
	対応ディスク、および対応フォーマット※9	再 生	DVD-RAM※7、DVD-ROM、DVD-Video、DVD-R※8、DVD-RW、+R、+R DL、+RW、CD-ROM（XA対応）、Photo CD（マルチセッション対応）、VideoCD、CD-EXTRA、CD-R、CD-RW、CD-TEXT、CD-Audio			
		記 録	DVD-RAM※7、DVD-R、DVD-RW（Ver.1.1 / 1.2）、+R、+RW、CD-R、CD-RW		CD-R、CD-RW	
表示方式			14.1型TFTカラー液晶 SXGA+（1400×1050ドット）		14.1型TFTカラー液晶 XGA（1024×768ドット）	
	内部LCD表示		1400×1050ドット：約1677万色※11		1024×768ドット：約1677万色※11	
	外部ディスプレイ表示※12		800×600、1024×768、1280×768、1280×1024、1400×1050、1440×900※13、1600×1200ドット、2048×1536ドット（60Hz）※14：約1677万色			
	本体＋外部ディスプレイ同時表示※12		800×600、1024×768、1280×768、1280×1024、1400×1050ドット：約1677万色※11		800×600、1024×768ドット：約1677万色※11	
無線LAN※15			インテル® Wireless WiFi Link 4965AGN※16 IEEE802.11a(J52/W52/W53)/b/g準拠※17（WPA-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠）		インテル® PRO/Wireless 3945ABG ネットワーク・コネクションIEEE802.11a(J52/W52/W53)/b/g準拠※17（WPA-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠）	―
LAN※18※19			1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T		100BASE-TX / 10BASE-T	
モデム※20			データ：56 kbps(V.90)※21　FAX：14.4 kbps/ボイス非対応			
サウンド機能			PCM音源（16ビットステレオ）、インテル®High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー			
セキュリティチップ			TPM（TCG V1.2準拠）※22			
カードスロット			PCカードスロット（TYPEII）×1スロット（CardBus対応、許容電流 3.3 V：400 mA、5 V：400 mA）、SDメモリーカードスロット※23×1スロット（著作権保護技術対応）			
拡張メモリースロット			DDR2 172ピンマイクロDIMM×1スロット（1.8V/ PC2-4200 / DDR2 SDRAM）※24			
インターフェース			USBポートX2（USB2.0X2）※25、モデムコネクター（RJ-11）※20※21、LANコネクター（RJ-45）※17、外部ディスプレイコネクター（アナログRGB ミニD-sub 15ピン）、マイク入力端子〈ステレオミニジャックM3（プラグインパワー対応）〉、オーディオ出力端子（ステレオミニジャックM3）、ミニポートリプリケーターコネクター（専用50ピン）			
キーボード/ポインティングデバイス			OADG準拠キーボード（86キー）、キーピッチ：19 mm（一部キーを除く）／ホイールパッド			
電　源			入力：AC100 V～240 V（50 Hz/60 Hz）出力：DC16 V 3.75 A（電源コードは100 V専用）※26、バッテリーパック（10.65 Vリチウムイオン・5.7 Ah）			
バッテリー	駆動時間※27		約8時間〈エコノミーモード（ECO）無効時〉		約10時間〈エコノミーモード（ECO）無効時〉	
	充電時間※28		約5時間（電源オフ時）、約6.5時間（電源オン時）			
消費電力／エネルギー消費効率／達成率※29			最大約60 W※30／2007年度基準　I区分0.00029　AAA		最大約60 W※30／2007年度基準　I区分0.00099　AA	
			（社）電子情報技術産業協会 情報処理機器 高調波電流抑制対策実行計画書に基づく定格入力電力値：36 W			
外形寸法			幅309.6 mm×奥行245.5 mm×高さ28 mm/44.5 mm（前部/後部）突起部除く			
質　量※31			約1510 g	約1540 g	約1620 g	
使用環境条件			温度：5℃～35℃、湿度：30%RH～80%RH（結露なきこと）			
導入済みソフトウェア※1			Microsoft® Internet Explorer 6 Service Pack 2、Adobe Reader、DMIビューアー、Microsoft® Windows® Media Player 10、DirectX 9.0c、Microsoft® Windows® Movie Maker 2.1、Microsoft® .NET Framework 1.1 SP1/2.0、ネットセレクター、SDユーティリティ、ホイールパッドユーティリティ、ズームビューアー※32、PC情報ビューアー、NumLockお知らせ※32、フォントサイズ拡大ユーティリティ、オプティカルディスクドライブ文字変更ユーティリティ、オプティカルディスクドライブ省電力ユーティリティ、 省電力設定ユーティリティ、無線切り替えユーティリティ※33、セキュリティ設定ユーティリティ※32、エコノミーモード(ECO) 切り替えユーティリティ、バッテリー残量表示補正ユーティリティ、Hotkey設定、Infineon TPM Professional Package V2.5 SP1※32、Wireless Manager mobile edition 3.0※34、WinDVD™5（OEM版）CPRM対応◆※36			
			LAN省電力ユーティリティ、B's CLiP7◆※35、B's Recorder GOLD9 BASIC◆		B's CLiP6◆※35、B's Recorder GOLD8 BASIC◆	
			セットアップユーティリティ、ハードディスクデータ消去ユーティリティ※37、ハードディスクバックアップユーティリティ※37、PC-Diagnosticユーティリティ※38			
			DVD-Movie Album SE 4.5※39、B's DVD Professional 2（オーサリングソフト）◆※40	―		
付属品			プロダクトリカバリーDVD-ROM、ACアダプター、バッテリーパック、取扱説明書　等			

■オプション

品　名	品　番	希望小売価格
バッテリーパック※1（同等品を本体に標準添付）・質量：約315 g	CF-VZSU45U	26,250円（税抜25,000円）
外部FDD※2（USB接続）・3.5型3モード対応（1.44 MB※3/1.2 MB※3/720 KB※4）※5	CF-VFDU03U	15,750円（税抜15,000円）
ミニポートリプリケーター	CF-VEBU05BU	21,000円（税抜20,000円）
RAMモジュール-512 MB（DDR2 172ピンマイクロ DIMM PC2-4200/DDR2 SDRAM）	CF-BAW0512U	オープン価格
RAMモジュール-1 GB※6（DDR2 172ピンマイクロ DIMM PC2-4200/DDR2 SDRAM）	CF-BAW1024U	オープン価格
ACアダプター（同等品を本体に標準添付）・質量：約230 g　・電源コード（約60 g）付属	CF-AA1632AJS	10,500円（税抜10,000円）
カーアダプター	CF-AAV1601AW	16,800円（税抜16,000円）

＊上記の商品は全てオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

R.S.T.メモリ認定プログラムで抜き取り検査に合格した、高品質な増設メモリをご用意。

MV7262

●無線LANアクセスポイントについては、当社推奨品をご使用ください。

推奨品　株式会社 バッファロー　WHR-AM54G54

●コンピューターの廃棄・譲渡時におけるハードディスク内のデータ消去について
http://panasonic.biz/pc/recycle/hdd.html

●無線LANご使用時のセキュリティについて
http://askpc.panasonic.co.jp/security/wlan_sec/

●IEEE802.11a 5GHz帯無線LANの周波数変更について
http://askpc.panasonic.co.jp/wlan/info/11a.html

このマークは省エネ法で定められた、2007年度までに達成しなければならない目標基準値を達成していることを示します。

Wi-Fi CERTIFIED a b g　IEEE802.11b/g　IEEE802.11a　J52 W52 W53

Wi-Fi CERTIFIEDは、Wi-Fi Allianceの認定マークです。

★既存のインテル低電圧版に比べて、さらに電圧レベルを低下。※1 本パソコンはインストール済みのOS以外では動作保証しておりません。※2 メモリー容量は1 MB=1,048,576バイト。※3 コンピューターの動作状況により、メインメモリーの一部が自動的に割り当てられます。サイズを設定しておくことはできません。※4 ハードディスクドライブ容量は 1 GB=1,000,000,000バイト。OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でGB表示される場合があります。ハードディスクユーティリティ等使用時はNTFS対応のものをご使用ください。※5 SXGA+モデルはIDE接続。XGAモデルはUSB接続。※6 データ転送速度は当社測定値。DVDの1倍速の転送速度は1,350 KB/秒。CDの1倍速の転送速度は150 KB/秒。※7 カートリッジタイプのDVD-RAMディスク（Type2・Type4）は、カートリッジから取り出して使用してください。DVD-RAMに書き込む場合は、最大3倍速までのディスクをお使いください。5倍速に対応しているDVD-RAM（2～5倍速対応ディスクなど）への書き込みには対応していません。※8 DVD-Rは、4.7 GB（for General）の再生に対応。DVD-R（for Authoring）の再生については、ディスクアットワンス記録したものに対応しています。※9 DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW、+R、+R DL、+RW、CD-R、CD-RWは、書き込み状態や記録形式によっては、性能が保証できない場合があります。また、ご使用のディスク・設定・環境によっては、再生できない場合があります。DVD-R DL/+R DL（2層ディスク）の書き込みおよびDVD-R DLの読み出しには対応していません。※10 8～10倍速の書き換えにはHigh Speed対応ディスクが必要です。また、10～24倍速の書き換えにはUltra Speed対応ディスクが必要です。※11 グラフィックアクセラレーターのディザリング機能により実現。※12 接続する外部ディスプレイによっては表示できない場合があります。※13 SXGA+モデルの場合。※14 2048×1536ドットの場合は、60 Hzをサポートしていない外部ディスプレイを接続すると正しく表示されない場合があります。※15 有効距離は802.11b/g見通し50m、802.11a見通し30mです。（電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーションソフト、OSなどの使用条件によって異なります。）※16 IEEE802.11n（ドラフト版を含む）には対応していません。※17 IEEE802.11a準拠の無線LANは、無線通信に5 GHz帯を使用しています。5 GHz帯の無線LANは、電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。※18 コネクターの形状によっては、使用できないものがあります。※19 伝送速度は理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。使用環境により変動します。※20 海外でも使用可能です。対応地域についてはホームページでご確認ください。※21 モデムは一般電話回線専用です。56 kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は33.6 kbpsが最大速度です。※22 お使いになるにはInfineon TPM Professional Packageをインストールする必要があります。※23 容量2GBまでのPanasonic製SDメモリーカードの動作を確認済み。容量4GB以上のSDHCメモリーカードをお使いになる場合は、SDHC対応のカードリーダーまたはWindows Vista™へのアップグレードが必要です。SDHC対応機器はPanasonicパソコン周辺機器（P3）にてご用意しています。アップグレードについてはお客さまの責任となりますので、あらかじめご了承ください。本機のSDメモリーカードスロットによる転送レートの理論値は8MB／秒です。高速な転送レートに対応したSDメモリーカードをお使いの場合でも8MB／秒です。すべてのSD機器との動作を保証するものではありません。マルチメディアカードは動作しません。挿入しないでください。※24 RAMモジュールを増設する際は、DDR2対応であることを確認してください。JEDEC規格の214ピンマイクロDIMMは使用できません。PC2100、PC2700の172ピンマイクロDIMMは使用できません。PC2-3200のRAMモジュールを取り付けると、本体メモリーの処理速度が遅くなります。※25 USB対応の全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。※26 本製品は一般家庭用の電源コードを使用するため、AC100 Vのコンセントに接続して使用してください。※27 JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver.1.0）による駆動時間。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。エコノミーモード（ECO）有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約8割になります。※28 バッテリー充電時間は、動作環境・システム設定により変動します。完全放電したバッテリーを充電すると時間がかかる場合があります。※29 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。達成率の表示は、500%以上=AAA、200%以上500%未満=AA、100%以上200%未満=Aです。※30 電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していないときは約1.5 W。※31 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。※32 使用時にセットアップする必要があります。※33 無線LAN内蔵モデルのみ。※34 パナソニック液晶プロジェクター（TH-LB10NT/LB20NT/LB30NT/LB50NT/LB55NT/LB60NT）へのワイヤレス接続に使用。お使いになるにはセットアップが必要です。無線LAN内蔵モデルは、内蔵の無線LANで接続できます。非内蔵モデルは、別売りの無線LANカード（お使いのプロジェクターの推奨品）が必要です。※35 本機にプリインストールされているB's CLiPではDVD-RAM、DVD-R、+R、CD-Rメディアのサポートはしていません。※36 著作権保護技術（CPRM）で録画された映像に関しては、DVD-RAM/R/RWに録画されたディスクのみ再生が可能です。CPRMを用いて録画されたメディアを再生する場合には、インターネットに接続し、ソフトウェアをダウンロードできる環境が必要です。DVD-Audioの再生には対応していません。※37 プロダクトリカバリーDVD-ROMが必要です。※38 この機能は（株）ウルトラエックスの技術を使用しています。※39 ビデオキャプチャー機能は入っておりません。CPRMには対応していません。※40 キャプチャー機能を使用するには、別途ビデオキャプチャーカードが必要です。（本機には、キャプチャー機能がありません。）＊一般的にWindows XP、DOS/V用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に関しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。◆印のソフトウェアの操作に関するサポートは、各メーカーで行っております。※PC起動時に外部FDDを使用する際、推奨外部FDD（CF-VFDU03U）をご使用ください。